

- EN** PRIMERS AND ADHESION PROMOTERS
- IT** PRIMERS E FONDI AGGRAPPANTI
- FR** PRIMERS ET FONDS D'ADHÉSION DÉTAIL PRODUITS
- PL** GRUNTY I PRIMERY



## NORDPROM CLEANER

Detergent na bazie rozpuszczalnikowej do przygotowanie powierzchni przed zastosowaniem preparatów serii NORDPROM

### Opis

NORDPROM CLEANER to mieszanina rozpuszczalników organicznych o zbilansowanym składzie, specjalnie zaprojektowana do odłuszczenia i aktywacji powierzchni z tworzyw sztucznych, metalu lub szkła przed nałożeniem promotorów przyczepności z serii NORDPROM w celu poprawy ich skuteczności i przyczepności.

### Zastosowanie

NORDPROM CLEANER nadaje się do powierzchni metalowych, szklanych lub plastikowych (PP, PE, u-PVC, p-PVC itp.) I nadaje się do:

- dokładnego odłuszczenia powierzchni;
- chemicznej/ fizycznej aktywacja materiałów przed zastosowaniem primerów NORDPROM.

### Zalety

- NORDPROM CLEANER jest aktywny i skuteczny w zwalczaniu szerokiej gamy substancji oleistych i tłustych (w tym plastyfikatorów).
- NORDPROM CLEANER wysycha bardzo szybko.
- NORDPROM CLEANER nie niszczy epoksydowych powłok
- NORDPROM CLEANER jest łatwy w użyciu.

### Ogólne przygotowanie podłoża

- Powierzchnia zastosowania musi być sucha.
- Usuń taśmy klejące lub tymczasowe powłoki tworzące film (taśma klejąca, folie ochronne itp.)

### Przygotowanie produktu

- Produkt jest gotowy do użycia.
- Przed zastosowaniem wstrząśnąć pojemnikiem z produktem.

### Aplikacja produktu

- Zwilż czystą bawełnianą szmatką produktem NORDPROM CLEANER, nie moczając jej obficie.
  - Pocierać kilkakrotnie obszar, który ma być wyczyszczony, aż do całkowitego usunięcia tłustych miejsc.
  - Pozwól odparować NORDPROM CLEANER.
  - Sprawdź skuteczność zabiegu, przesuając czystym palcem po powierzchni.
- Nie powinno być więcej tłustości, jeśli nie, powtórz zabieg.
- Rozpocznij nakładanie promotora przyczepności (seria NORDPROM).

### Zużycie

Zużycie od 40 do 80 ml/m<sup>2</sup> w zależności od stanu i rodzaju powierzchni.

### Zalecenia podczas nakładania

- Zastosowanie na powierzchniach malowanych - należy wcześniej wykonać próbę, aby uniknąć pogorszenia ich stabilności i trwałości.
- Produkt jest łatwopalny.
- Produkt jest niebezpieczny, zastosuj środki ostrożności i środki ochrony indywidualnej wskazane w Karcie Bezpieczeństwa w punkcie 8.
- W przypadku stosowania w miejscach niedostatecznie wentylowanych należy zapewnić odpowiednią wentylację i chronić drogi oddechowe maską wyposażoną w filtry par organicznych A (pasek brązowy) lub kombinowany ABEK (pasek brązowo-żółto-szaro-zielony) zgodnie z PN EN 141 .
- Przed użyciem dokładnie przeczytaj Kartę Bezpieczeństw produktu.

### Dane techniczne

► DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU		
Gęstość w 23°C, PN EN ISO 2811-1	kg/L	0,794 ± 0,003
Zapach	-	Alkoholowy, rozpuszczalnikowy
Kolor	-	bezbarwny
Sucha pozostałość (125°C, 1h), ISO 3251	-	(0,001 ± 0,001)%



- EN** PRIMERS AND ADHESION PROMOTERS
- IT** PRIMERS E FONDI AGGRAPPANTI
- FR** PRIMERS ET FONDS D'ADHÉSION DÉTAIL PRODUITS
- PL** GRUNTY I PRIMERY



## NORDPROM CLEANER

Detergent na bazie rozpuszczalnikowej do przygotowanie powierzchni przed zastosowaniem preparatów serii NORDPROM

### Przechowywanie produktu

- 24 miesiące w opakowaniach oryginalnie zamkniętych, w pomieszczeniach suchych, zadaszonych i zabezpieczonych przed promieniami słonecznymi w temperaturze od +5°C do +35°C.
- Produkt wrażliwy na mróz.

### Zastrzeżenia prawne

Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie skutkują przejęciem jakiegokolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie internetowej pod adresem [www.nordresine.pl](http://www.nordresine.pl) dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej.

### Edycja

Emisja: 09.04.2015

Reemisja: 14.03.2018

